


**RIKI MACCHINE UTENSILI SRL**

Via Pacinotti, 3 - 42049 S. Ilario d'Enza (RE) – Italy

**Phone:** +39 0522 1536494 - **Fax:** +39 0522 1536529

**E-mail:** info@rikienterprises.com – sales@rikienterprises.com

amministrazione@rikienterprises.com

**Pec:** rikimacchine@legalmail.it

**Sito Web:** www.rikienterprises.com

**P. Iva, C.F. e Iscr. Reg. Impr. RE:** 02741950352

Capitale Sociale Euro 10.000,00 I.v.

<b>MARCA</b>	<b>LINEA</b>
<b>MODELLO</b>	<b>METRO-N</b>
CATEGORIA	CENTRI DI LAVORO ORIZZONTALI
ANNO DI COSTRUZIONE	2002
CONTROLLO CNC	FANUC 18i-MB
<b>Mandrino</b>	
Velocità mandrino	4.000 giri/min
Dimensione cono	ISO-50 / 7388/1
Predisposizione per l'adduzione del liquido refrigerante attraverso l'utensile	DIN 69871/B
Potenza costante / transitoria	21 / 25 kW
Coppia massima	476 Nm
<b>Capacità di Lavoro</b>	
Assi X / Y / Z	1.150 / 850 / 910 mm
Ingombro max di rotazione pezzo	1.100 mm
Precisione di posizionamento	mm +/- 0,010
Precisione di ripetibilità	mm +/- 0,006
Spinta sugli assi	1.100 daN
Avanzamenti rapidi assi X / Y / Z	40.000 mm/min
<b>Tavola</b>	
Dimensioni tavola	630 x 800 mm
Numero di stazioni	11 stazioni
Posti operatore per carico / scarico	2 postazioni
Capacità di carico della tavola	1.000 Kg
Rotazione tavola	360 posizioni (indexata)
<b>Cambio Utensile</b>	
Capacità magazzino utensili	183 posti
Diametro massimo utensile (con stazioni adiacenti piene)	400 /120 mm
Lunghezza massima utensile	500 mm
Peso massimo utensile	25 Kg
<b>Altro</b>	
Sistema di lettura assi lineari con righe ottiche Heidenhain	
Trasportatore di truciolo raschiante	
Pompa ad alta pressione 50 bar	
Controllo integrità utensile Laser	
Controllore di assorbimento potenza utensile	
Pulsantiera remotata per magazzino utensili	
Estensione di memoria 256 Kb	
Manuali, Schemi Elettrici e Dichiarazione CE	